

Armatura spełniająca Twoje potrzeby



Kurki kulowe



Zawory zwrotne



Przepustnice



Zawory grzybkowe



Zasuwy klinowe



Zasuwy nożowe



NA STRAŻY
JAKOŚCI
OD 1899 ROKU

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Niniejszym potwierdza się, że firma



Waldemar DĄBROWSKI ARMATURA
ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec

Wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością
zgodny z wymaganiami normy

PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat obejmuje następujący zakres:

Projektowanie, produkcja, serwis
oraz instalowanie armatury przemysłowej.

Numer certyfikatu: 32/1/07/2023/SZ3

Prezes Zarządu

Certyfikat ważny od 19.07.2023 do 18.07.2026
Data pierwszej certyfikacji: 13.07.2023

mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dn. 19.07.2023

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stappa w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu



Certyfikat

Moduł A2
zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU

Numer Certyfikatu 01 2627 PL/A2-240007.02

Nazwa i adres wytwórcy
Waldemar Dąbrowski ARMATURA
ul. Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec
Polska

Na podstawie wyników oceny, producent jest uprawniony do
oznaczenia produkowanych urządzeń ciśnieniowych w zakresie
ocenianego modułu znakiem CE zgodnie z załącznikiem II
rozporządzenia (WE) nr 765/2006 oraz numerem jednolitej
notyfikowanej.

2627

Tested acc. to directive
2014/68/EU

Moduł A2 - Wewnętrzna kontrola produkcji oraz
nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych
odstępach czasu

Numer raportu 84967186 /01/2025 Rev.0

Urządzenie ciśnieniowe
Kurek DA-101 DN32+DN250; Kurek DA-301 DN32+DN250; Kurek DA-301
DN32+DN250; Kurek DA-323 DN32+DN250; Zawór DA-603
DN32+DN250; Zawór DA-601 DN32+DN250; Zasuw DA-701
DN40+DN500; Zasuw DA-723 DN40+DN500; Przepusznica DA-501
DN32+DN500

Norma / specyfikacja techniczna EN 1349:2009; EN 19:2016

Zakład produkcyjny
Waldemar Dąbrowski ARMATURA
ul. Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec
Polska

Podczas inspekcji, zgodność z dyrektywą 2014/68/EU została udowodniona

Kolejna inspekcja okresowa
odbędzie się 06.07.2025

Zabrze, 07.02.2025

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Jednostka Notyfikowana w zakresie urządzeń ciśnieniowych 2627
ul. Wesołości 347, 41-800 Zabrze, Polska



Wojciech Szalek

www.tuv.com



T.82 MS-0034360 Rev.4



CERTYFIKAT
3.1

TA-Luft

NACE
MR01-75



KUREK DA-301-250®

kulowy, kołnierzowy, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN100
Ciśnienie: PN16 ÷ PN40
Temperatura: -30°C ÷ +250°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

KUREK DA-323-200®

kulowy, kołnierzowy, stal węglowa



Średnica: DN15 ÷ DN250
Ciśnienie: PN16 ÷ PN40
Temperatura: -30°C ÷ +200°C
Materiał: P355NL1/ 18G2A/
1.0566

Inne warianty wykonania



DA-323-250
-30°C ÷ +250°C

KUREK DA-331-240®

kulowy, kołnierzowy, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN100
Ciśnienie: PN40
Temperatura: -30°C ÷ +200°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

KUREK DA-333-240®

kulowy, kołnierzowy, stalowy



Średnica: DN15 ÷ DN100
Ciśnienie: PN40
Temperatura: -30°C ÷ +220°C
Materiał: GP240GH/ GS-C25/
1.0619/ A216WCB

KUREK DA-301-201®

kulowy, kołnierzowy, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN125
Ciśnienie: PN16 ÷ PN100
Temperatura: -30°C ÷ +200°C
Materiał: X2CrNiMo17-12-2/
1.4404/ F316L

Inne warianty wykonania



DA-301-201A | Materiał: X6CrNiTi18-10/1.4541/ F321
DA-301-201B | Materiał: X6CrNiMoTi17-12-2/ 1.4571/ F321Ti
DA-301-201C | Materiał: X5CrNi18-10/ 1.4301/ F304
DA-301-201D | Materiał: X2CrNi19-11/ 1.4306/ F304L

KUREK DA-303-202A®

kulowy, kołnierzowy, stal węglowa GAZ



Średnica: DN15 ÷ DN125
Ciśnienie: PN16 ÷ PN100
Temperatura: -30°C ÷ +110°C
Materiał: P355NL1/ 18G2A/
1.0566

Inne warianty wykonania



DA-303-202B
woda, powietrze

KUREK DA-301-250P®

kulowy ogrzewany, kołnierzowy, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN100
Ciśnienie: PN16 ÷ PN40
Temperatura: -30°C ÷ 250°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

KUREK DA-303-205A®

kulowy, kołnierzowy, stal węglowa GAZ



Średnica: DN20 ÷ DN300
Ciśnienie: PN63 ÷ PN160
Temperatura: -30°C ÷ +110°C
Materiał: P355NL1/ 18G2A/
1.0568

Inne warianty wykonania



DA-303-205B
woda, powietrze

KUREK DA-201-200®

kulowy, kołnierzowy, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN150
Ciśnienie: PN16 ÷ PN40
Temperatura: -30°C ÷ +200°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

Inne warianty wykonania



DA-201-250
-30°C ÷ +250°C

KUREK DA-203-200®

kulowy, kołnierzowy, stal węglowa



Średnica: DN15 ÷ DN150
Ciśnienie: PN16 ÷ PN40
Temperatura: -30°C ÷ +180°C
Materiał: GP240GH/ GSC-25/
1.0619/ A216WCB

Inne warianty wykonania



DA-203-250
-30°C ÷ +250°C

KUREK DA-101-200®

kulowy, kołnierzowy, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN150
Ciśnienie: PN16
Temperatura: -30°C ÷ 200°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

KUREK DA-103-200®

kulowy, kołnierzowy, stal węglowa



Średnica: DN32 ÷ DN125
Ciśnienie: PN16 ÷ PN40
Temperatura: -30°C ÷ +200°C
Materiał: P235/ St3S/ 1.0037/
A573

Inne warianty wykonania



DA-103-200A
gaz



DA-103-200B
woda, powietrze

KUREK DA-101-200P®

kulowy ogrzewany, WAFER, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN150
Ciśnienie: PN16
Temperatura: -30°C ÷ 200°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

KUREK DA-103-211P®

kulowy, kołnierzowy, stal węglowa



Średnica: DN20 ÷ DN100
Ciśnienie: PN16 ÷ PN40
Temperatura: -30°C ÷ 200°C
Materiał: P355N / 18G2A/
1.0562

KUREK DA-331-405®

kulowy, gwint wewn. BSP, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN50
Ciśnienie: PN63
Temperatura: -40°C ÷ +220°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

Inne warianty wykonania



DA-331-602
Gwint NPT

KUREK DA-323-402®

kulowy, gwintowany, stal węglowa



Średnica: DN15 ÷ DN100
Ciśnienie: PN16 ÷ PN40
Temperatura: -30°C ÷ 200°C
Materiał: P235/ St3S/ 1.0037/
A573

Inne warianty wykonania



DA-323-402A
gaz



DA-323-402B
woda, powietrze

KUREK DA-331-805®

kulowy, do przyspawnia BW, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN50
Ciśnienie: PN63
Temperatura: -40°C ÷ +220°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

Inne warianty wykonania



DA-331-905
do przyspawiania SW

KUREK DA-323-802®

kulowy, do przyspawnia BW, stal węglowa



Średnica: DN15 ÷ DN400
Ciśnienie: PN16 ÷ PN40
Temperatura: -30°C ÷ 200°C
Materiał: P235/ St3S/ 1.0037/
A573

Inne warianty wykonania



DA-323-802A
gaz



DA-323-802B
woda, powietrze

ZAWÓR ZWROTNY DA-413-201®

grzybkowy, kołnierzowy, staliwo węglowe



Średnica: DN15 ÷ DN300
Ciśnienie: PN40
Temperatura: -29°C ÷ +425°C
Materiał: GP240GH/ GS-C25/
1.0619/ A216WCB

Inne warianty wykonania



DA-411-201
GX5CrNiMo19-11-2/ 1.4408/ CF8M

PRZEPUSTNICA DA-521-102®

2-mimośrodowa, międzykołnierzowa, staliwo kwasoodporne



Średnica: DN50 ÷ DN600
Ciśnienie: PN25
Temperatura: -50°C ÷ +210°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

ZASUWA DA-723-201®

klinowa z trzpieniem wznoszącym, staliwo kwasoodporne



Średnica: DN40 ÷ DN600
Ciśnienie: PN16
Temperatura: -29°C ÷ +300°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

ZASUWA DA-733-202®

klinowa z trzpieniem niewznoszącym, staliwo węglowe



Średnica: DN40 ÷ DN600
Ciśnienie: PN25
Temperatura: -29°C ÷ +425°C
Materiał: GP240GH/ GS-C25/
1.0619/ A216WCB

Inne warianty wykonania



DA-733-201
PN16

ZASUWA DA-701-202®

klinowa z trzpieniem wznoszącym, staliwo węglowe



Średnica: DN40 ÷ DN600
Ciśnienie: PN25
Temperatura: -29°C ÷ +425°C
Materiał: GP240GH/ GS-C25/
1.0619/ A216WCB

Inne warianty wykonania



DA-723-201
PN16



DA-723-202M
-40°C

ZASUWA DA-791-302B®

nożowa międzykołnierzowa, z napędem, staliwo kwasoodporne



Średnica: DN50 ÷ DN300
Ciśnienie: PN10
Temperatura: -30°C ÷ +110°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

ZAWÓR DA-603-202®

grzybkowy, kołnierzowy, kwasoodporny



Średnica: DN15 ÷ DN100
Ciśnienie: PN40
Temperatura: -29°C ÷ +425°C
Materiał: GX5CrNiMo19-11-2/
1.4408/ CF8M

Inne warianty wykonania



DA-601-201
PN16

ZAWÓR DA-601-201®

grzybkowy, kołnierzowy, staliwo węglowe



Średnica: DN15 ÷ DN250
Ciśnienie: PN40
Temperatura: -29°C ÷ +425°C
Materiał: GP240GH/ GS-C25/
1.0619/ A216WCB

Inne warianty wykonania



DA-603-201M
Stelitowany



DA-613-201
Z grzybem
regulacyjnym

ZAWÓR MIESZKOWY DA-623-201®

kołnierzowy, staliwo węglowe



Średnica: DN15 ÷ DN200
Ciśnienie: PN40
Temperatura: -29°C ÷ +425°C
Materiał: GP240GH/ GS-C25/
1.0619/ A216WCB

Inne warianty wykonania



DA-633-201M
Z grzybem
regulacyjnym

ZAWÓR DA-604-201®

grzybkowy, kołnierzowy, żeliwo szare



Średnica: DN15 ÷ DN250
Ciśnienie: PN16
Temperatura: -10°C ÷ +300°C
Materiał: EN-GJL250/ 0.6025/
GG25

Inne warianty wykonania



DA-605-201
Żeliwo sferoidalne

ZAWÓR DA-603-801®

grzybkowy, do przyspawania, staliwo węglowe



Średnica: DN15 ÷ DN200
Ciśnienie: PN40
Temperatura: -29°C ÷ +425°C
Materiał: GP240GH/ GS-C25/
1.0619/ A216WCB

ZAWÓR DA-603-804®

grzybkowy, do przyspawania, staliwo węglowe



Średnica: DN15 ÷ DN100
Ciśnienie: PN100
Temperatura: -29°C ÷ +425°C
Materiał: GP240GH/ GS-C25/
1.0619/ A216WCB



DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie V-03-2025